

KingQuad 500AXI/PS



Green



Red

Motortype	4-takt, vloeistofgekoeld, staande ééncilinder
Cilinderinhoud	493 cm ³
Aantal kleppen per cil.	2
Boring x slag	87,5 mm x 82,0 mm
Maximum vermogen	22 kW (20 pk) / 7.000 t.p.m. / 12 kW (16,5 pk) / 4.750 t.p.m. (V-uitvoering)
Maximum koppel	n.n.b.
Brandstofvoeder	Injectie
Startsysteem	Elektrisch
Transmissie	Automatisch (CVT), 2WD en 4WD, hoog, laag, achteruit en sperddifferentieel voor
Totale lengte	2.115 mm
Totale breedte	1.210 mm
Totale hoogte	1.245 mm / 1.285 mm
Wielbasis	1.285 mm
Zithoogte	920 mm
Bodemvrijheid	260 mm
Rijklar gewicht	305 / 300 kg
Voorwielophanging	Onafhankelijke dubbele draagarmen, oliegevulde schokdempers, veervoorspanning 5-voudig instelbaar
Achterwielophanging	Onafhankelijke dubbele draagarmen, oliegevulde schokdempers, veervoorspanning 5-voudig instelbaar
Remmen voor/achter	Dubbele schijven voor / hydraulische schijven in oliebad achter
Veerweg voor/achter	170 mm / 195 mm
Banden voor/achter	AT25 x 8R12 / AT25 x 10R12
Brandstoftankinhoud	17,5 liter
Features	Elektronische stuurbevestiging
Rijbewijs cat.	A